

機器仕様分類 No.	大分類	中分類	小分類	プロパティ (主仕様)	プロパティ (主要寸法)	プロパティ (主要材質)
00110	塔槽類	塔類	棚段塔	本体設計圧力 ジャケット設計圧力	胴内径 胴部長 段数	胴 内部構造物
00120	塔槽類	塔類	充填塔	本体設計圧力 ジャケット設計圧力	胴内径 胴部長 充填高さ	胴 充填物
00210	塔槽類	槽類	円筒槽(両鏡)	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴
00211	塔槽類	槽類	円筒槽(両鏡)J付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00212	塔槽類	槽類	円筒槽(両鏡)C付	容量(m3) 本体設計圧力 コイル設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 コイル
00213	塔槽類	槽類	円筒槽(両鏡)J,C付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 コイル設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00220	塔槽類	槽類	円筒槽(コニカル底)	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴
00221	塔槽類	槽類	円筒槽(コニカル底)J付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00222	塔槽類	槽類	円筒槽(コニカル底)C付	容量(m3) 本体設計圧力 コイル設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 コイル
00223	塔槽類	槽類	円筒槽(コニカル底)J,C付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 コイル設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00230	塔槽類	槽類	円筒槽(平底、平蓋)	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴
00231	塔槽類	槽類	円筒槽(平底、平蓋)J付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00232	塔槽類	槽類	円筒槽(平底、平蓋)C付	容量(m3) 本体設計圧力 コイル設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 コイル
00233	塔槽類	槽類	円筒槽(平底、平蓋)J,C付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 コイル設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00240	塔槽類	槽類	コーンルーフトank	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴
00241	塔槽類	槽類	コーンルーフトankJ付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00242	塔槽類	槽類	コーンルーフトankC付	容量(m3) 本体設計圧力 コイル設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 コイル
00243	塔槽類	槽類	コーンルーフトankJ,C付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 コイル設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00250	塔槽類	槽類	ドームルーフトank	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴
00260	塔槽類	槽類	浮屋根式タンク	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴
00270	塔槽類	槽類	円筒槽(その他)	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴
00271	塔槽類	槽類	円筒槽(その他)J付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00272	塔槽類	槽類	円筒槽(その他)C付	容量(m3) 本体設計圧力 伝熱面積(m2)	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 コイル
00273	塔槽類	槽類	円筒槽(その他)J,C付	容量(m3) 本体設計圧力 ジャケット設計圧力	胴内径 胴部長 胴板厚	胴 ジャケット
00280	塔槽類	槽類	角型槽(平底)	容量(m3) 本体設計圧力	横 縦 槽高さ	胴
00281	塔槽類	槽類	角型槽(角錐底)	容量(m3) 本体設計圧力	横 縦 槽高さ	胴
00290	塔槽類	槽類	球形貯槽	容量(m3) 本体設計圧力	胴内径 胴板厚	胴
00310	塔槽類	攪拌機	攪はん機	回転数(rpm) 極数(P) 動力(KW)	翼径 翼幅 軸径	軸
00410	塔槽類	その他	蒸発缶	容量(m3) 本体設計圧力 伝熱面積(m2) 加熱量(kcal/hr)	胴内径 胴部長	胴 チューブ
00420	塔槽類	その他	晶出装置	容量(m3) 本体設計圧力 結晶生成量(kgf/hr)	胴内径 胴部長	胴
01110	流体装置	ポンプ	渦巻ポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 揚程(mH)	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01111	流体装置	ポンプ	キャンドモータポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 揚程(mH)	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01112	流体装置	ポンプ	インラインポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 揚程(mH)	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01113	流体装置	ポンプ	タービンポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 揚程(mH)	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01120	流体装置	ポンプ	軸流ポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 揚程(mH)	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01130	流体装置	ポンプ	ギャポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング ギア
01140	流体装置	ポンプ	スクリュウポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング スクリュー
01150	流体装置	ポンプ	ペーンポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング ロータ
01160	流体装置	ポンプ	ウェスコポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01170	流体装置	ポンプ	ピストンポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング ピストン
01180	流体装置	ポンプ	プランジャポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング プランジャ
01190	流体装置	ポンプ	ダイヤフラムポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング ダイヤフラム
01199	流体装置	ポンプ	その他	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング
01210	流体装置	ポンプ2	ジェットポンプ	流量(l/sec) 揚程(mH)	吸込口径 吐出口径 勾配	本体
01220	流体装置	ポンプ2	水中モータポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 揚程(mH)	吐出口径	ケーシング インペラ
01230	流体装置	ポンプ2	チューブポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	チューブ スクリュー
01240	流体装置	ポンプ2	ロータリポンプ	極数(P) 動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧	吸込口径 吐出口径	ケーシング ロータ
01310	流体装置	圧縮機	軸流式圧縮機	動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01320	流体装置	圧縮機	ラジアル圧縮機	動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01330	流体装置	圧縮機	ターボ圧縮機	動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01340	流体装置	圧縮機	可動翼圧縮機	動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ケーシング ロータ
01350	流体装置	圧縮機	ねじ式圧縮機	動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ケーシング スクリュー
01360	流体装置	圧縮機	往復式圧縮機	動力(KW) 流量(l/sec) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ピストン シリンダ
01410	流体装置	真空ポンプ	往復動式真空ポンプ	モータ(KW) 排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr)	吸込口径 吐出口径	ピストン シリンダ
01420	流体装置	真空ポンプ	水封式真空ポンプ	モータ(KW) 排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr)	吸込口径 吐出口径	ケーシング ロータ
01430	流体装置	真空ポンプ	メカニカルブースタ	モータ(KW) 排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr)	吸込口径 吐出口径	ケーシング ロータ
01440	流体装置	真空ポンプ	油回転真空ポンプ	モータ(KW) 排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr)	吸込口径 吐出口径	ケーシング ロータ
01450	流体装置	真空ポンプ	水ゼットコンデンサ	排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr) 駆動水圧 駆動水量(m3/hr)	吸込口径 吐出口径	本体 ノズル
01460	流体装置	真空ポンプ	スチームエジェクタ	排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr) 駆動蒸気圧 駆動蒸気量(kgf/hr)	段数 吸込口径 吐出口径	本体 ノズル
01470	流体装置	真空ポンプ	油エジェクタポンプ	ヒータ容量(KW) 排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr)	吸込口径 吐出口径	本体 ノズル
01480	流体装置	真空ポンプ	油拡散ポンプ	ヒータ容量(KW) 排気速度(Nm3/min) 到達真空度(Torr)	吸込口径 吐出口径	本体 ノズル
01510	流体装置	送風機	軸流式ファン	動力(KW) 風量(Nm3/min) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ケーシング プロペラ
01520	流体装置	送風機	遠心式ファン	動力(KW) 風量(Nm3/min) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吐出口径	ケーシング インペラ
01530	流体装置	送風機	ターボブロワ	動力(KW) 風量(Nm3/min) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吸込口径	ケーシング インペラ
01540	流体装置	送風機	ルーツブロワ	動力(KW) 風量(Nm3/min) 吐出圧 吸込圧力	吸込口径 吸込口径	ケーシング ロータ
01910	流体装置	その他	ノズル	ジャケット設計圧力 吐出量(kg/hr) 本体設計圧力	穴径 穴数	本体
01999	流体装置	その他	その他	ジャケット設計圧力 吐出量(kg/hr) 本体設計圧力	穴径 穴数	本体
02110	熱伝達装置	熱交換器	多管式熱交換器(固定管板型)	本体設計圧力 伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) 管側設計圧力	胴内径 管長 管外径	胴側 チューブ側
02111	熱伝達装置	熱交換器	多管式熱交換器(Uチューブ型)	本体設計圧力 伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) 管側設計圧力	胴内径 管長 管外径	胴側 チューブ側
02112	熱伝達装置	熱交換器	多管式熱交換器(ケトル型)	本体設計圧力 伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) 管側設計圧力	胴内径 管長 管外径	胴側 チューブ側
02113	熱伝達装置	熱交換器	多管式熱交換器(遊動頭型)	本体設計圧力 伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) 管側設計圧力	胴内径 管長 管外径	胴側 チューブ側
02120	熱伝達装置	熱交換器	二重管式熱交換器	伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) 外管側設計圧力 内管側設計圧力	管長 外管径 内管径	外管 内管
02130	熱伝達装置	熱交換器	単管式熱交換器	伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) 管側設計圧力	管外径	管
02140	熱伝達装置	熱交換器	プレート式熱交換器	伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) プロセス側設計圧力 用役側設計圧力	プレート幅 プレート高さ プレート枚数	パッキン プレート
02150	熱伝達装置	熱交換器	エアファインクーラー	伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) 管側設計圧力 ファン動力(KW)	横幅 縦 管外径	チューブ
02160	熱伝達装置	熱交換器	スバイラル熱交換器	伝熱面積(m2) 伝熱量(kcal/hr) プロセス側設計圧力 用役側設計圧力	胴外径 胴高さ 胴板厚	パッキン 伝熱板
02210	熱伝達装置	ボイラ	堅形丸ボイラ	伝熱面積(m2) 蒸発量(kgf/hr) 蒸気圧力 火炉容積(m3)	胴内径 胴高さ 煙管外径	胴 煙管
02220	熱伝達装置	ボイラ	炉筒ボイラ	伝熱面積(m2) 蒸発量(kgf/hr) 蒸気圧力 火炉容積(m3)	胴内径 胴部長 炉筒内径	胴 炉筒
02230	熱伝達装置	ボイラ	煙管ボイラ	伝熱面積(m2) 蒸発量(kgf/hr) 蒸気圧力 火炉容積(m3)	胴内径 胴部長 煙管外径	胴 煙管
02240	熱伝達装置	ボイラ	炉筒煙管ボイラ	伝熱面積(m2) 蒸発量(kgf/hr) 蒸気圧力 火炉容積(m3)	胴内径 胴部長 炉筒内径	煙管 炉筒
02250	熱伝達装置	ボイラ	自然循環式水管ボイラ	伝熱面積(m2) 蒸発量(kgf/hr) 蒸気圧力 火炉容積(m3)	ケーシング幅 ケーシング長 ケーシング高さ	ケーシング 水管
02260	熱伝達装置	ボイラ	強制循環式水管ボイラ	伝熱面積(m2) 蒸発量(kgf/hr) 蒸気圧力 火炉容積(m3)	ケーシング幅 ケーシング長 ケーシング高さ	ケーシング 水管
02270	熱伝達装置	ボイラ	貫流式水管ボイラ	伝熱面積(m2) 蒸発量(kgf/hr) 蒸気圧力 火炉容積(m3)	ケーシング幅 ケーシング長 ケーシング高さ	ケーシング 水管
02280	熱伝達装置	ボイラ	熱媒ボイラ	伝熱面積(m2) 加熱量(kcal/hr) 火炉容積(m3) 最高使用温度	胴内径 胴部長 管外径	胴 加熱管
02290	熱伝達装置	ボイラ	温水ボイラ	伝熱面積(m2) 加熱量(kcal/hr) 火炉容積(m3) 最高使用温度	胴内径 胴部長 管外径	胴 加熱管
02310	熱伝達装置	管式加熱炉	箱型管式加熱炉	伝熱面積(m2) 加熱量(kcal/hr) 火炉容積(m3)	炉横 炉縦 炉高さ	ケーシング 加熱管
02320	熱伝達装置	管式加熱炉	直立円筒型管式加熱炉	伝熱面積(m2) 加熱量(kcal/hr) 火炉容積(m3)	炉高さ 炉内径	
02410	熱伝達装置	その他炉	燃焼炉	加熱量(kcal/hr) 火炉容積(m3) 火格子面積(m2)	炉横 炉縦 炉高さ	ケーシング ストーカ
02420	熱伝達装置	その他炉	電気加熱炉	ヒータ容量(KW) 炉容積(m3)	炉横 炉縦 炉高さ	ケーシング ストーカ
02510	熱伝達装置	冷凍機	遠心型冷凍機	動力(KW) 冷凍能力(JRT) 蒸発温度	装置横 装置縦 装置高さ	ケーシング インペラ
02520	熱伝達装置	冷凍機	往復動型冷凍機	動力(KW) 冷凍能力(JRT) 蒸発温度	装置横 装置縦 装置高さ	ケーシング ピストン
02530	熱伝達装置	冷凍機	回転型冷凍機	動力(KW) 冷凍能力(JRT) 蒸発温度	装置横 装置縦 装置高さ	ケーシング ロータ
02540	熱伝達装置	冷凍機	吸収式冷凍機	動力(KW) 冷凍能力(JRT) 蒸発温度	装置横 装置縦 装置高さ	要部
03110	個体装置	輸送装置	ベルトコンベヤ	動力(KW) 輸送能力(tf/hr) 速度(m/s)	勾配 コンベヤ幅 輸送距離	ベルト
03120	個体装置	輸送装置	スクリュウコンベヤ	回転数(rpm) 動力(KW) 輸送能力(tf/hr)	勾配 輸送距離 スクリュー外径	ケーシング スクリュー
03130	個体装置	輸送装置	コンティニアスフローコンベヤ	動力(KW) 輸送能力(tf/hr) 速度(m/s)	水平輸送距離 垂直輸送距離 ダクト幅	ダクト 羽根
03140	個体装置	輸送装置	フライトコンベヤ (チェーンコンベヤ)	動力(KW) 輸送能力(tf/hr) 速度(m/s)	勾配 輸送距離 フライト幅	フライト トラフ
03141	個体装置	輸送装置	バケットエレベータ (チェーンコンベヤ)	動力(KW) 輸送能力(tf/hr) 速度(m/s)	ダクト幅 揚程	ダクト
03150	個体装置	輸送装置	ローラコンベヤ	動力(KW) 輸送能力(tf/hr) 速度(m/s)	コンベヤ幅 輸送距離	ローラ
03180	個体装置	輸送装置	振動コンベヤ	動力(KW) 輸送能力(tf/hr)	コンベヤ幅 輸送距離	トラフ
03170	個体装置	輸送装置	空気コンベヤ	動力(KW) 輸送能力(tf/hr) 所要圧力	輸送距離 輸送管径	輸送管
03171	個体装置	輸送装置	エアスライド	輸送能力(tf/hr) エア所要量(Nm3/min)	勾配 輸送距離 ダクト幅	ダクト
03191	個体装置	輸送装置	ホイスト	巻上モータ(KW) 吊上荷重(kgf) 揚程(m) 走行モータ(KW)		
03192	個体装置	輸送装置	エレベータ	巻上モータ(KW) 吊上荷重(kgf) 揚程(m)	横 縦 槽高さ	
03193	個体装置	輸送装置	フォークリフト	積載荷重(tf) 速度(m/s)		
03194	個体装置	輸送装置	台車	積載荷重(tf)		
03195	個体装置	輸送装置	運搬車両	積載荷重(tf) 速度(m/s)		
03210	個体装置	供給装置	ステップディスクタイプフィーダ	回転数(rpm) 動力(KW) 供給量(kgf/hr)	胴径 胴高さ	胴 攪はん機
03220	個体装置	供給装置	ロータリーフィーダ	回転数(rpm) 動力(KW) 供給量(kgf/hr)	ケーシング幅 ケーシング内径	ケーシング ロータ
03230	個体装置	供給装置	ロックホッパ	動力(KW) 供給量(kgf/hr)	入口径 出口径	ケーシング ダンバ
03240	個体装置	供給装置	ロスチェーンフィーダ	動力(KW) 供給量(kgf/hr) チェーン速度(m/min)	勾配	チェーン
03250	個体装置	供給装置	フロートロン	動力(KW) 供給量(kgf/hr) 振動数(l/s)	入口径 出口径	胴
03260	個体装置	供給装置	テーパーフィダ	回転数(rpm) 動力(KW) 供給量(kgf/hr)	入口径 出口径	攪はん羽根 本体
03270	個体装置	供給装置	ベレーフィーダ	回転数(rpm) 動力(KW) 供給量(kgf/hr)	入口径 出口径	攪はん羽根 本体
03280	個体装置	供給装置	プランジャーフィーダ	回転数(rpm) 動力(KW) 供給量(kgf/hr)		プランジャ
03290	個体装置	供給装置	レシプロケーティングフィーダ	回転数(rpm) 動力(KW) 供給量(kgf/hr)		底板
03295	個体装置	供給装置	ブロータンク	容量(m3) 設計圧 供給量(kgf/hr)	胴径 高さ	
03410	個体装置	混合装置	二重円錐型混合機	運転容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW)	胴内径 胴高さ	胴 内部構造物
03420	個体装置	混合装置	V型混合機	運転容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW)	胴内径	胴 内部構造物
03430	個体装置	混合装置	円筒型混合機	運転容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW)	胴内径 胴高さ	胴 内部構造物
03440	個体装置	混合装置	リボン型混合機	運転容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW)	箱幅 箱長さ	箱 内部構造物
03450	個体装置	混合装置	垂直スクリュウ型混合機 (遊星運動型)	運転容量(m3) 回転数-1(rpm) 回転数-2(rpm) 動力(KW)	胴径 胴高さ	胴 内部構造物
03460	個体装置	混合装置	回分式ミューラ混合機	運転容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW)	胴径 胴高さ	胴 内部構造物
03481	個体装置	混合装置	連続式ミューラ混合機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	胴径 胴高さ	胴 内部構造物
03470	個体装置	混合装置	複軸ロータ混合機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	箱幅 箱長さ	箱 内部構造物
03471	個体装置	混合装置	複軸ロータ混合機 (熱交換器)	回転数(rpm) 動力(KW) 伝熱量(kcal/hr) 処理量(kgf/hr)	箱幅 箱長さ	箱 内部構造物
03472	個体装置	混合装置	単軸ロータ混合機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	箱幅 箱長さ	箱 内部構造物

03480	個体装置	混合装置	タービン混合機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	胴径 胴高さ	胴 内部構造物
03510	個体装置	捏和機	双腕型ニード	運転容量(m3) 回転数-1(rpm) 回転数-2(rpm) 動力(KW)	箱幅 箱長さ	箱 内部構造物
03520	個体装置	捏和機	インターナルミキサ	運転容量(m3) 回転数-1(rpm) 回転数-2(rpm) 動力(KW)	箱幅 箱長さ	箱 内部構造物
03530	個体装置	捏和機	ロールミル	運転容量(m3) 回転数-1(rpm) 回転数-2(rpm) 動力(KW)		箱 内部構造物
03540	個体装置	捏和機	ボニーミキサ	運転容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW)	胴径 胴高さ	胴 羽根
03550	個体装置	捏和機	スクリュウ押出機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	スクリュウ 径 スクリュー長	スクリュウ シリンダ
03560	個体装置	捏和機	ポテタ	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	胴内径 胴部長	胴 ロータ
03570	個体装置	捏和機	コニード	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)		スクリュウ シリンダ
03580	個体装置	捏和機	バグミル	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	箱幅 箱長さ	胴 ロータ
03610	個体装置	粉碎機	ジョークラッシャ	回転数(ベルト車)(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(cm)	装置横幅 装置縦 装置高さ	要部
03620	個体装置	粉碎機	ジャイレトリークラッシャ	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(cm)	装置横幅 装置縦 装置高さ	固定刃 回転刃
03630	個体装置	粉碎機	シングルロールクラッシャ	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(cm)	ロール径 ロール幅	固定刃 ロール
03640	個体装置	粉碎機	コーククラッシャ	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(mm)	装置横幅 装置縦 装置高さ	固定刃(マントル) 回転刃(ボール)
03650	個体装置	粉碎機	ダブルロールクラッシャ	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(mm)	ロール径 ロール幅	固定刃 ロール
03660	個体装置	粉碎機	ハンマミル	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(mm)	ミル内径 ミル幅	固定刃(ブレード) 回転刃(ハンマ)
03670	個体装置	粉碎機	ボールミル	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(mm)	胴径 胴幅	胴内面 ボール
03680	個体装置	粉碎機	ロッドミル	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(mm)	胴径 胴幅	胴内面 ロッド
03690	個体装置	粉碎機	ビン型ミル	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(tf/hr) 碎製物平均粒径(mm)	ミル内径 ミル幅	固定刃 回転刃(ビン)
03710	個体装置	粉碎機	コロイドミル	回転数(rpm) 動力(KW) 粉碎能力(l/hr) 碎製物平均粒径(mm)	ケーシング内径 ロータ径	ケーシング ロータ
03720	個体装置	粉碎機	ジェットミル	粉碎能力(kgf/hr) 碎製物平均粒径(μ)		本体
03810	個体装置	篩分機	回転ふるい分機 (トロンメル)	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(tf/hr) ふるい面積(m2)	スクリーン径 スクリーン長 網目	ケーシング スクリーン
03820	個体装置	篩分機	平面ふるい分機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(tf/hr) ふるい面積(m2)	スクリーン縦 スクリーン横幅 網目	ケーシング スクリーン
03830	個体装置	篩分機	振動ふるい分機 (円型)	動力(KW) 処理能力(tf/hr) ふるい面積(m2)	スクリーン径 網目 スクリーン枚数	ケーシング スクリーン
03831	個体装置	篩分機	振動ふるい分機 (角型)	動力(KW) 処理能力(tf/hr) ふるい面積(m2)	スクリーン縦 スクリーン横幅 網目	ケーシング スクリーン
03910	個体装置	造粒機	回転皿型造粒機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(kgf/hr) 製品粒径(mm)	パン径 パン深さ 傾斜角度	パン
03920	個体装置	造粒機	ドラム造粒機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(kgf/hr) 製品粒径(mm)		ドラム
03930	個体装置	造粒機	ロータリ打錠機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(kgf/hr) 製品粒径(mm)		要部
03940	個体装置	造粒機	ブリケットングマシン	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)		ロール
03950	個体装置	造粒機	押出式造粒機 (スクリュウ押出)	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)	スクリュウ 径 スクリュー長	ケーシング スクリュー
03951	個体装置	造粒機	押出式造粒機 (ラム式)	動力(KW) 処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)		ピストン ダイス
03952	個体装置	造粒機	押出式造粒機 (ロール式)	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)	ロール径 ロール長さ	ロール
03960	個体装置	造粒機	ドラム型フレカ (シングルドラム)	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)		ドラム ナイフ
03961	個体装置	造粒機	ドラム型フレカ (ダブルドラム)	回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)		ドラム ナイフ
03970	個体装置	造粒機	噴射式造粒装置	処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)	胴径 胴部長	胴 ノズル
03990	個体装置	造粒機	カタ	動力(KW) 処理能力(tf/hr) 製品粒径(mm)		要部
04110	個体分離装置	濾過器	フィルタプレス	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2)	ろ板幅 ろ板高さ ろ板枚数	ろ板 ろ布
04120	個体分離装置	濾過器	加圧葉状ろ過器	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2)	胴外径 胴部長	胴 ろ布
04130	個体分離装置	濾過器	水平板式加圧ろ過器	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2)	胴外径 胴部長 エレメント数	胴 ろ布
04140	個体分離装置	濾過器	ヌッチェろ過器	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2)	胴外径 胴部長	胴 ろ布
04150	個体分離装置	濾過器	回転円筒型真空ろ過機	動力(KW) 処理量(m3/hr) ろ過圧力(Torr) ろ過面積(m2)		ドラム ろ布
04160	個体分離装置	濾過器	垂直回転円板式真空ろ過機	動力(KW) 処理量(m3/hr) ろ過圧力(Torr) ろ過面積(m2)		ろ布 円板
04181	個体分離装置	濾過器	水平回転円板式真空ろ過機	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2) 網目(Mesh)	胴内径 胴部長	胴 バケット
04170	個体分離装置	濾過器	水平バンド型ろ過機	動力(KW) 処理量(m3/hr) ろ過圧力(Torr) ろ過面積(m2)		本体 バンド
04180	個体分離装置	濾過器	カートリッジフィルタ	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2) 網目(Mesh)	胴内径 胴部長	胴 エレメント
04181	個体分離装置	濾過器	バケット型フィルタ	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2) 網目(Mesh)	胴内径 胴部長	胴 バケット
04182	個体分離装置	濾過器	ディスクフィルタ	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2)	胴内径	胴 エレメント
04183	個体分離装置	濾過器	エッジフィルタ	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2)	胴内径	胴 エレメント
04199	個体分離装置	濾過器	その他フィルタ	運転容量(m3) ろ過圧力 ろ過面積(m2)	胴内径	胴 エレメント
04210	個体分離装置	濾過器	ロール脱水機	動力(KW) 処理量(m3/hr) ろ過面積(m2)		
04211	個体分離装置	濾過器	スクリュウプレス	動力(KW) 処理量(m3/hr) ろ過面積(m2)		
04212	個体分離装置	濾過器	ディスクプレス	動力(KW) 処理量(m3/hr) ろ過面積(m2)		
04213	個体分離装置	濾過器	ベルトプレス	動力(KW) 処理量(m3/hr) ろ過面積(m2)		
04310	個体分離装置	遠心分離機	遠心沈殿機分計板型	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(m3/hr)		ボウル 分離板
04320	個体分離装置	遠心分離機	遠心沈殿機円筒型	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(m3/hr)		ボウル
04330	個体分離装置	遠心分離機	遠心沈殿機スクリュウデカンタ型	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(m3/hr)		スクリュウ ボウル
04340	個体分離装置	遠心分離機	遠心ろ過機	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(m3/hr)		ケーシング バケット
04410	個体分離装置	シクナー	単室型シクナ	容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(m3/hr)		槽 レーキ
04420	個体分離装置	シクナー	多段型シクナ	容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(m3/hr)		槽 レーキ
04510	個体分離装置	凝集沈殿装置	スラリー循環型凝集沈殿装置	容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(m3/hr)		インペラ 槽
04520	個体分離装置	凝集沈殿装置	スラジブランケット 凝集沈殿装置	容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(m3/hr)		インペラ 槽
04530	個体分離装置	凝集沈殿装置	複合形凝集沈殿装置	容量(m3) 回転数(rpm) 動力(KW) 処理能力(m3/hr)		インペラ 槽
04590	個体分離装置	凝集沈殿装置	チューブ型ニード	回転数(rpm) 動力(KW) 処理量(kgf/hr)	チューブ長 チューブ径	チューブ ロータ
04610	個体分離装置	集塵装置	サイクロン	処理風量(Nm3/hr) 捕集限界(μ)	胴内径 全高	胴
04620	個体分離装置	集塵装置	マルチサイクロン	処理風量(Nm3/hr) エレメント数(Pcs) 捕集限界(μ)	ケーシング横 ケーシング縦 ケーシング高さ	ケーシング エレメント
04630	個体分離装置	集塵装置	バグフィルタ (角型)	処理風量(Nm3/hr) ろ過面積(m2) エレメント数(Pcs) 捕集限界(μ)	ケーシング横 ケーシング縦 ケーシング高さ	ケーシング ろ布
04631	個体分離装置	集塵装置	バグフィルタ (円筒)	処理風量(Nm3/hr) ろ過面積(m2) エレメント数(Pcs) 捕集限界(μ)	ケーシング高さ ケーシング内径	ケーシング ろ布
04640	個体分離装置	集塵装置	電気集塵機	所要動力(KW) 処理風量(Nm3/hr) 捕集限界(μ)	ケーシング横 ケーシング長 ケーシング高さ	ケーシング 集塵機
04650	個体分離装置	集塵装置	スプレー塔	処理風量(Nm3/hr) 所要水量(m3/hr) 捕集限界(μ)	胴内径 胴部長	胴 スプレーノズル
04660	個体分離装置	集塵装置	充填塔	処理風量(Nm3/min) 所要水量(m3/hr) 捕集限界(μ)	胴内径 胴部長	胴 充填物
04670	個体分離装置	集塵装置	サイクロンスラバ	処理風量(Nm3/min) 所要水量(m3/hr) 捕集限界(μ)	胴内径 胴部長	胴 スプレーノズル
04680	個体分離装置	集塵装置	タイゼンワッシャー	動力(KW) 処理風量(Nm3/min) 所要水量(m3/hr) 捕集限界(μ)	装置横幅 装置縦 装置高さ	ケーシング ロータ
04690	個体分離装置	集塵装置	衝突式スクラバ	処理風量(Nm3/min) 所要水量(m3/hr) 捕集限界(μ)	装置横幅 装置縦 装置高さ	ノズル 水槽
04710	個体分離装置	集塵装置	水ジェットスクラバ	処理風量(Nm3/min) 所要水量(m3/hr) 捕集限界(μ)	装置横幅 装置縦 装置高さ	ノズル 水槽
04720	個体分離装置	集塵装置	ベンチュリースクラバ	動力(KW) 処理風量(Nm3/min) 所要水量(m3/hr) 捕集限界(μ)	胴内径 胴部長	胴
04840	個体分離装置	集塵装置	風力式分級機	動力(KW) 処理能力(tf/hr) 風量(Nm3/hr)	横 縦 装置高さ	ケーシング
05110	乾燥装置	乾燥機	箱型乾燥機 (平行流)	容量(m3) 伝熱面積(m2) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	箱奥行 箱高さ 箱幅	箱 トレイ
05111	乾燥装置	乾燥機	箱型乾燥機 (通気流)	容量(m3) 伝熱面積(m2) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	箱奥行 箱高さ 箱幅	箱 トレイ
05112	乾燥装置	乾燥機	箱型乾燥機 (真空)	容量(m3) 伝熱面積(m2) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	箱奥行 箱高さ 箱幅	箱 トレイ
05120	乾燥装置	乾燥機	トンネル乾燥機	容量(m3) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	胴内径 胴部長	胴
05130	乾燥装置	乾燥機	バンド乾燥機	容量(m3) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	箱 箱高さ	箱 バンド
05140	乾燥装置	乾燥機	堅型通気乾燥機	容量(m3) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	本体幅 本体長 本体高さ	内部構造物 本体
05150	乾燥装置	乾燥機	多段円板乾燥機	容量(m3) 回転数(rpm) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	胴内径 胴高さ	胴 円板
05160	乾燥装置	乾燥機	回転乾燥機	容量(m3) 回転数(rpm) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	胴内径 胴部長	胴
05170	乾燥装置	乾燥機	溝型攪はん乾燥機	容量(m3) 回転数(rpm) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	ケーシング幅 ケーシング長 ケーシング高さ	ケーシング ジャケット
05180	乾燥装置	乾燥機	流動層乾燥機	容量(m3) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	代表胴内径 胴高さ	胴 整流板
05190	乾燥装置	乾燥機	気流乾燥機	容量(m3) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	乾燥管径 乾燥管長	乾燥管
05210	乾燥装置	乾燥機	噴霧乾燥機	容量(m3) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	胴内径 胴部長	胴 スプレー部
05320	乾燥装置	乾燥機	凍結乾燥機	容量(m3) 伝熱面積(m2) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)	箱 箱高さ	箱 トレイ
05330	乾燥装置	乾燥機	ドラム乾燥機	伝熱面積(m2) 回転数(rpm) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr)		ドラム ナイフ
05340	乾燥装置	乾燥機	円筒乾燥機	有効伝熱面積(m2) 熱負荷(kcal/hr) 処理能力(kgf/hr) 移送速度(m/min)		ドラム
06110	調湿、空調装置	調湿機、空調機	横型噴霧室式増湿装置	ファン動力(KW) 風量(Nm3/hr) 関係湿度(入)(%) 関係湿度(出)(%)	装置横 装置縦 装置高さ	本体
06111	調湿、空調装置	調湿機、空調機	横型噴霧室式減湿装置	ファン動力(KW) 風量(Nm3/hr) 関係湿度(入)(%) 関係湿度(出)(%)	装置横 装置縦 装置高さ	本体
06120	調湿、空調装置	調湿機、空調機	充填塔式増湿装置	ファン動力(KW) 風量(Nm3/hr) 関係湿度(入)(%) 関係湿度(出)(%)	装置横 装置縦 装置高さ	充填物 本体
06121	調湿、空調装置	調湿機、空調機	充填塔式減湿装置	ファン動力(KW) 風量(Nm3/hr) 関係湿度(入)(%) 関係湿度(出)(%)	装置横 装置縦 装置高さ	充填物 本体
06130	調湿、空調装置	調湿機、空調機	吸収減湿装置	風量(Nm3/hr) 関係湿度(入)(%) 関係湿度(出)(%)		胴
06140	調湿、空調装置	調湿機、空調機	吸湿減湿装置	風量(Nm3/hr) 関係湿度(入)(%) 関係湿度(出)(%)		胴
06210	調湿、空調装置	調湿機、空調機	熱風発生装置	ファン動力(KW) 風量(Nm3/hr) 入口温度 出口温度	入口径 出口径	炉壁
06220	調湿、空調装置	調湿機、空調機	空調機	風量(Nm3/hr) 冷房能力(kcal/hr) 暖房能力(kcal/hr)	装置横 装置縦 装置高さ	
06310	調湿、空調装置	冷却塔	冷却塔 (角型)	循環水量(tf/hr) ファン動力(KW) 出水温度 冷却能力(JRT)		充填物 本体
06320	調湿、空調装置	冷却塔	冷却塔 (丸型)	循環水量(tf/hr) ファン動力(KW) 出水温度 冷却能力(JRT)		充填物 本体
08110	合繊系紡糸装置	押出機	押出機	押出量(kgf/hr) 吐出圧	胴部長/胴径 口径	シリンダ
08210	合繊系紡糸装置	スピンヘッド	スピンヘッド	入口圧力 出口圧力 粘度(P) END数(Pcs)	横 縦 高さ	本体
08310	合繊系紡糸装置	紡糸筒	紡糸筒	粘度(P)	横 縦 高さ	胴
08410	合繊系紡糸装置	巻取機	巻取機	巻取速度(m/min) 粘度(P) END数(Pcs)		エレメント
08510	合繊系紡糸装置	延燃機				
08610	合繊系紡糸装置	巻返機	巻返機			
09110	非合繊系紡糸装置	紡糸機	紡糸機			
09210	非合繊系紡糸装置	精錬機	精錬機			
09310	非合繊系紡糸装置	乾燥機				
09410	非合繊系紡糸装置	巻取機	巻取機			
11110	その他機械装置	機関及びタービン	蒸気タービン	出力(KW) 蒸気圧力		ケーシング ロータ
11210	その他機械装置	動力伝動装置	減速機	出力(KW) 減速比		
11220	その他機械装置	動力伝動装置	変速機	出力(KW) 減速比MIN 減速比MAX		
11310	その他機械装置	計量機	計量機	秤量(Kgf) 最小目盛(Kgf) 精度		
11410	その他機械装置	特殊機械装置	包装設備			
11420	その他機械装置	特殊機械装置	油圧プレス			
11430	その他機械装置	特殊機械装置	ワイパ研磨機			
11440	その他機械装置	特殊機械装置	開綿機			
11999	その他機械装置	その他	その他			